

# ESTROBOS DE CABLE DE ACERO



## RHINO HOIST CHAIN HOIST & LIFTING

Diametro plg.	FORMAS DE IZAJE		
	Capacidad de Carga (Tons)*		
	Vertical	Lazo	Basket
1/4	0.65	0.48	1.30
5/16	1.00	0.74	2.00
3/8	1.40	1.10	2.90
7/16	1.90	1.40	3.90
1/2	2.50	1.90	5.10
9/16	3.20	2.40	6.40
5/8	3.90	2.90	7.80
3/4	5.60	4.10	11.00
7/8	7.60	5.60	15.00
1	9.80	7.20	20.00
1-1/8	12.00	9.10	24.00
1-1/4	15.00	11.00	30.00
1-3/8	18.00	13.00	36.00
1-1/2	21.00	16.00	42.00
1-3/4	28.00	21.00	57.00
2	37.00	28.00	73.00
2-1/4	44.00	35.00	89.00
2-1/2	54.00	42.00	109.00

### Ojos Simples-Ojos con Guarda Cables



Accesorios Grado 80

Estrobos de Acero, confeccionados en cables con alma de Acero y Fibra, Presados Hidráulicamente con Casquillos de Acero Cónicos de alta Resistencia, Trenzados con sistema de Seguridad, Certificados con Norma ASME B30.9 Factor 5 a 1. Incluye Placa Identificación indicando Cargas Seguras de Trabajo, Ángulos, Largos, Diámetro del Cable y Factor de Seguridad.

Díametro del Cable 6x19 / 6x36 EIPS, IWRC	Capacidad de Carga en Dos Ramales WLL - Ton			Capacidad de Carga en Tres Ramales WLL - Ton			Capacidad de Carga en Cuatro Ramales WLL - Ton		
	60°	45°	30°	60°	45°	30°	60°	45°	30°
1/4	1.1	0.91	0.65	1.7	1.4	0.97	2.2	1.8	1.3
5/16	1.7	1.40	1.00	2.6	2.1	1.50	3.5	2.8	2.0
3/8	2.5	2.00	1.40	3.7	3.0	2.20	5.0	4.1	2.9
1/2	4.4	3.60	2.50	6.6	5.4	3.80	8.8	7.1	5.1
5/8	6.8	5.50	3.90	10.0	8.3	5.90	14.0	11.0	7.8
3/4	9.7	7.90	5.60	15.0	12.0	8.40	19.0	16.0	11.0
7/8	13.0	11.00	7.60	20.0	16.0	11.0	26.0	21.0	15.0
1	17.0	14.00	9.80	26.0	21.0	15.0	34.0	28.0	20.0
1 1/4	26.0	21.00	15.00	38.0	31.0	22.0	51.0	42.0	30.0
1 3/8	31.0	25.00	18.00	46.0	38.0	27.0	--	--	--
1 1/2	37.0	30.00	21.00	55.0	45.0	32.0	--	--	--
1 3/4	49.0	40.00	28.00	--	--	--	--	--	--

Argollas y Ganchos de Acero Grado 80



Longitud de Trabajo



Longitud de Trabajo



Longitud de Trabajo

